



GS451120



Medfølgende tilbehør

1 x Grillrist
med huller
1 x Tilberedningsbeholder
uden huller

Tilbehør

BA020361:
Bakke til kombidampovn, stål, uperf.

BA020370:
Bakke til kombidampovn, stål, perf.

BA020382:
Bakke til kombidampovn, non-stick, uperf

BA020391:
Bakke til kombidampovn, non-stick, perf.

BA046118:
Glasbradepande til 60 cm ovne GO, GS, GM

BA010050:
Stegetermometer til GO/GS/GM

BA010301:
Teleskopudtræk til BS/BSP/GS

CLS10040:
Rengøringspatroner til GS/BS4/BSP 27.

GN010330:
Adapter for Gastronorm-indsats

GN114130:
Bradepande/GN 1/3, stål, lukket

GN114230:
Bradepande/GN 2/3, stål, lukket

GN124130:
Bradepande/GN 1/3, stål, m/huller

GN124230:
Bradepande/GN 2/3, stål, m/huller

GN340231:
Roaster/Stegeso GN 2/3

Tilbehør

GA601010:
Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

Kombidampovn Gaggenau serie Expressive
60 x 45 cm, Dørhængsling: venstre
GS451120

- Automatiske programmer og anbefalede indstillinger muliggør præcise og perfekte resultater
- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback
- Fuldt størrelse sidehængslet dør med ét tryk for nem og ergonomisk adgang
- Det avancerede rengøringsprogram leverer fejlfrie resultater og holder apparatet pletfrit med minimal indsats
- Heloverflade-grill med dampfunktioner for konsekvent og smagfuld madlavning

Højdepunkter

Håndtagsløs fuldglassdør med elektronisk døråbning.
Fuldt touch display med rustfri kontrolring.
Lys- og displayrespons ved brugerdetektion.
Vandbeholder til rent vand og spildevand
Ekstern dampgenerering
Automatisk rengøring med perfekte resultater, også til kraftig snavs.
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedsstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger.
Nettovolumen 50 liter

Opvarmningsmetoder / Programmer

Varmluft + 100 % damp.
Varmluft + 80 % damp. Varmluft + 60 % damp.
Varmluft + 30 % damp. Varmluft + 0 % damp. Hel grill + recirkulation. Hel grill trin 1 + damp. Hel grill trin 2 + damp. Sous-vide. Tilberedning ved lav temperatur. Hævning. Holde varm. Optøning. Genopvarmning.
200 programmer (automatiske programmer og indstillingsanbefalinger).
Mulighed for at gemme op til 30 favoritter.

Betjening:

Dæmpet sideåbningsdør med 110 ° åbningsvinkel.
Elektronisk døråbning.
Fuldt touch display med kontrolring.
42 visningssprog tilgængelige.
Brugerdetektion, justerbar afstand.
Infotekster til yderligere information.
Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

Udførelse

Fuldt dækkende grill 2 kW bag glaskeramik
Varmluftsbleser roterer i begge retninger for ideel varmfordeling
2 aftagelige 1.7 liters vandtanke, tåler opvaskemaskine.
Tilslutning til stegetermometer (ovns stegetermometer kan anvendes).
Grillen kan tilføjes kortvarigt i varmlufttilstand for ekstra bruningsgrad.
Dampskud

Indikator ved lavt vandniveau
Automatisk kogepunktsudligning
Præcis temperaturstyring med visning af den aktuelle temperatur.
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer.
Langtids timer.
Programmerbar automatisk døråbning ved slutningen af tilberedningstiden for at undgå overstegning.
Optimal synlighed af maden takket være sidebelysning.
3 indsætningsniveauer.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning.
Estimering af tilberedningstid ved brug af stegetermometer.
Døråbning via stemmestyring

Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.
Elektronisk dørlås for at forhindre utilsigtet åbning af apparatets dør.
Sikkerhedsfrakobling
Varmeisoleret dør med flerlags glas
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:


Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
Automatisk rengøring.
Automatisk afkalkning af dampgenerator.
Tørring
Automatisk tørring af ovnrummet efter afsluttet tilberedning
Alle aftagelige dele og tilbehør tåler opvaskemaskine, inklusive vandtank og sigtefilter.

Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg
Ovnlåge kan ikke vendes
Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.
Afstand fra apparatets front til møbelkabiner 42 mm.
Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.
Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.
Døråbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand) kan reduceres til ca. 97° efter behov.
Stikkontakten skal være tilgængelig og placeret uden for den indbyggede niche.
Specialtilbehør (bestilles som reservedele):
Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
I alt: 3.1 kW
Tilslutningskabel 1.75 m, med stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S



A: Tilgængelig elektrisk tilslutning
B: Ledning med eller uden stik afhængigt af land

Mål i mm