



BM455100
Kombimikroovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening nederst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturstyring
Nettovolumen 36 liter

Programmer:
Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder: Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
Programautomatik med 15 programmer med vægtangivelse, der kan tilpasses: 4 optøningsprogrammer 4 tilberedningsprogrammer 7 kombiprogrammer
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Betjening:
Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse
Innowave - mikrobølgeteknik
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
4 riller
Visning af aktuel temperatur
60 W halogenlampe fra siden

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med flerlags glas
Tredobbelt lågesikring
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

Planlægnings råd:
Ovnlåge kan ikke vendes
Planlæg nichen uden bagvæg
Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110°
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt 3.1 kW
Ledning 1.5 m

Egenskaber
Mikroovnstype
Kombi mikrobølgeovn
Kontroltype
elektronisk
Farve / Materiale
Antracit
Produktmål (HxBxD)
455 x 590 x 582
Mål ovnrum (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0
Længde på elledning
150
Nettovægt
37,3
Bruttovægt
42,8
EAN-kode
4242006249571
Maksimal mikrobølgeeffekt
1000
Tilslutningseffekt
3100
Strømstyrke
16
Elementspænding
220-240
Frekvens
60; 50
Stiktype
Fast tilslutning (elektrisk tilslutning af elektriker), Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)
Mål ovnrum (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0
Medleveret tilbehør
1 x Stegerist, 1 x Glasskål

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-19
Side 1

Alternative farver

BM455100
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
BM455110
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist.
1 x Glasskål.



Produktvarianter

BM450100
Kombimikroovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening øverst
BM451100
Kombimikroovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening øverst
BM454100
Kombimikroovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening nederst

GAGGENAU

BM455100
 Kombimikroovn serie 400
 Hel glasdør i Gaggenau Antracit
 Bredde 60 cm
 Sidehængt ovnlåge: venstre
 Betjening nederst
 skapt den 2023-01-19
 Side 2

BS 454/455, BM 454/455 over BO, set fra siden



Stikdåse
 Mål i mm

BM 454/455 over BO set fra siden

