



#### Color Variants

<b>BS454111</b>
<b>Heldækkende glasdør med stål bag glasset</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>BS454101</b>
<b>Hel glasdør i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredde 60 cm</b>

#### Included accessories

1 x Rist.
1 x Stegetermometer.

#### Optional accessories

<b>BA010301</b>
<b>Triple telescopic pull-out rack</b>
<b>BA020361</b>
<b>Cooking container, stainless steel, unperforated, 46 mm deep, 5.4 l.</b>
<b>BA020370</b>
<b>Cooking container, stainless steel, perforated, 40 mm deep, 5 l.</b>
<b>BA020381</b>
<b>Cooking container, non-stick, unperforated, 46 mm deep, 5.4 l.</b>
<b>BA020390</b>
<b>Insert, non-stick, perforated, 40 mm deep, 5 l.</b>
<b>BA046117</b>
<b>Glass tray</b>
<b>CLS10040</b>
<b>Cleaning cartridges, set of 4</b>
<b>GN010330</b>
<b>Adapter for gastronorm insert and roaster.</b>
<b>GN114130</b>
<b>Gastronorm insert, stainless steel, GN 1/3</b>
<b>GN114230</b>
<b>Gastronorm insert, stainless steel, GN 2/3</b>
<b>GN124130</b>
<b>Gastronorm insert, stainless steel, GN 1/3</b>
<b>GN124230</b>
<b>Gastronorm insert, stainless steel, GN 2/3</b>
<b>GN340230</b>
<b>Gastronorm roaster in cast aluminium.</b>

#### Product Variants

<b>BS450111</b>
<b>Kombidampovn serie 400</b>
<b>Heldækkende glasdør med stål bag glasset</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>Sidehængt ovnlåge: højre</b>
<b>Betjening øverst</b>
<b>BS451111</b>
<b>Kombidampovn serie 400</b>
<b>Heldækkende glasdør med stål bag glasset</b>

<b>BS454111</b>
<b>Kombidampovn serie 400</b>
<b>Heldækkende glasdør med stål bag glasset</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>Sidehængt ovnlåge: højre</b>
<b>Betjening nederst</b>



Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig  
Vandbeholder til rent vand og spildevand  
Fulldautomatisk rengøringsssystem  
Stor ovnplads  
2 LED-lys  
Ekstern dampgenerering  
Dampning uden tryk  
Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%  
Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling  
Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp  
Automatiske programmer  
Stegetermometer med beregning af restetid  
Varmluftsbleser roterer i begge retninger for ideel varmfordeling  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C til 230 °C  
Nettovolumen 50 liter

#### Opvarmningsmetoder

Varmluft + 100 % damp  
Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp Tilberedning ved lav temperatur  
Sous-vide Hel grill trin 1 + damp Hel grill trin 2 + damp Hel grill + recirkulation Hævning Optøning Genopvarmning

#### Betjening:

Automatisk døråbning  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)  
Personlig tilpasning af automatisk program.  
Informationsknap med brugervejledning  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

#### Udførelse

Fuldt dækkende grill 2000 W bag glaskeramik  
2 aftagelige 1.7 liters vandbeholdere.  
Dampskud  
Indikator ved lavt vandniveau  
Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.  
Automatiske programmer.  
Visning af aktuel temperatur  
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).  
Automatisk kogepunktsudligning  
2 x LED-lys på siden.  
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål  
3 indsætningsniveauer  
Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi  
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

<b>Characteristics</b>
<b>Color / Material Front</b>
<b>Built-in / Free-standing</b>
<b>Built-in</b>
<b>Door opening</b>
<b>Lateral</b>
<b>Min. required niche size for installation (HxWxD)</b>
450-450 x 560-560 x 550
<b>Dimensions</b>
455 x 590 x 540
<b>Dimensions of the packed product (HxWxD)</b>
590 x 660 x 700
<b>Control Panel Material</b>
without panel
<b>Door Material</b>
Stainless steel behind glass
<b>Net weight</b>
47.9
<b>Length electrical supply cord</b>
175
<b>EAN code</b>
4242006277857
<b>Electrical connection rating</b>
<b>Fuse protection</b>
16
<b>Voltage</b>
220-240
<b>Frequency</b>
50
<b>Plug type</b>
Gardy plug w/ earthing
<b>Number of cavities (2010/30/EC)</b>
1
<b>Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC)</b>
50
<b>Energy efficiency class (2010/30/EC)</b>
A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
0.72
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energy efficiency index (2010/30/EC)</b>
94.7
<b>Included accessories</b>
1 x Rist, 1 x Stegetermometer

#### Consumption and connection features

2023-01-19

Page 1

Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:

Rengøringsprogram, fulldautomatisk  
Afkalkningsprogram til dampgeneratoren.  
Tørring  
Automatisk tørring af ovnrummet efter afsluttet tilberedning  
Afløbsfilter, aftageligt  
Vandbeholder – tåler opvaskemaskine.  
Demo-rengøringsprogram

#### Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes  
Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS  
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet  
Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.  
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne  
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen  
LAN-udtag findes nederst til venstre på bagsiden.  
Specialtilbehør (bestilles som reservedele):  
Reservedelsnr. 17002490  
Afkalkningstabletter

#### Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.  
I alt: 3.1 kW  
Ledning 1.8 m med Schuko-stik  
Tag højde for et LAN-kabel  
Strømforbrug standby/display på 0.8 W  
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W  
Strømforbrug standby/netværk på 1.8 W  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display av 20 minut  
Tid auto-standby/netværk 20 minut  
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

