



<b>CG492211</b>
<b>Gaskogetop serie 400</b>
<b>Rustfrit stål</b>
<b>Bredde 100,2 cm</b>
<b>Naturgas 20 mbar</b>
<b>Wokbrænder op til 6 kW</b>

Fem multi-kreds-brændere med op til 18 kW  
Helelektronisk effekregulering på 12 niveauer  
Præcis og reproducerbar flammestørrelse  
Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding  
Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin  
Stabile støbejernsgitre med helt glat overflade i samme niveau som bordpladen  
Drejeknap i massiv rustfrit stål

#### Kogezoner:

1 multi-kreds wok brændere (300 W – 6000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm  
2 kraftige dobbelte brændere (165 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm  
2 dobbelte normale brændere (165 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm

#### Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmarkering  
Enhåndsbetjening  
Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion  
Automatisk lyntænding

#### Udførelse

Simreindstilling  
Tredelt støbejernsgitter med gennemgående grydeflade.  
Brænderringe i messing

#### Sikkerhed

Elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding  
Restvarmeindikering  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

#### Planlægnings råd:

Det er nødvendigt at bestille indbygningsramme CA 429 410 udover kogetop, uden denne kan den ikke installeres. Indbygningsrammen kan sendes i forvejen til bordpladeleverandøren (rustfrit stål/sten montering). Specialdyser kan fås som reservedele  
Planlæg el-tilslutning (komfuret fungerer ikke uden el)  
Den horisontale placering af drejeknapperne kan tilpasses til de forskellige blus  
Hvis panelet er tykkere end 23 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udsikring)  
Mindste bordpladedybde 70 cm.  
Ventilation oven fra  
Det er ikke nødvendigt med en mellembund  
Ved at den separate ramme planmonteres, er det let at komme til alle dele efterfølgende.  
Bagvæggen og pyntelister skal være af et ikke brændbart og varmebestandigt materiale  
Kogetoppen kan monteres oven fra.  
Afstand mellem kogetoppen og et eventuelt overskab af brændbart materiale skal være mindst 76 cm.  
Den mindste afstand til en eventuel emhætte fremgår af planlægningsrådene for den enkelte emhætte.

<b>Egenskaber</b>
<b>Produktfamilie</b>
Gas-kogesektion
<b>Installation</b>
Indbygning
<b>Energiinput</b>
Gas
<b>Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid</b>
5
<b>Type af kontroljusterings muligheder</b>
<b>Nichemål ved indbygning (H x B x D)</b>
157 x 983-983 x 580-580
<b>Bredde på produktet</b>
1002
<b>Produktmål (HxBxD)</b>
<b>Dimension af pakket produkt</b>
290 x 1010 x 700
<b>Nettovægt</b>
34,7
<b>Bruttovægt</b>
37,5
<b>Restvarmeindikator</b>
Separat
<b>Placering af kontrolpanel</b>
Separat betjeningspanel
<b>Ekstern kontrolmulighed</b>
<b>Grundlæggende overflademateriale</b>
Børstet stål
<b>Farve, overflade</b>
Rustfrit stål
<b>Rammefarve</b>
Rustfrit stål
<b>Længde på elledning</b>
140
<b>EAN-kode</b>
4242006262082
<b>Elektrisk tilslutningseffekt</b>
<b>Gastilslutningsnorm</b>
18000
<b>Strømstyrke</b>
<b>Elementspænding</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
60; 50

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-17  
Side 1

Der skal være mindst 300 mm til varmfølomme møbeldele eller afsætningsplads. Alternativt kan varmeisolering anvendes  
Med en samlet tilslutningseffekt på mere end 11 kW skal de lokale bestemmelser følges med hensyn til ventilation og rumstørrelse, alt afhængig af om det drejer sig om en aftræks- eller cirkulationsemhætte.  
Kombinationen med VL 414 anbefales ikke, da udsugningen fra det kraftige blus i midten ikke kan garanteres på grund af afstanden  
Apparatets vægt: 35 kg.

#### Tilslutninger:

Tilslutningseffekt gas: 18.0 kW  
Tilslutningseffekt el: 15.0 W  
Ledning 1.4 m med stik.  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

#### Alternative farver

CG492211  
Rustfrit stål  
Bredde 100.2 cm

#### Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring.

#### Ekstra tilbehør

WP400001  
Wokpande i flerlagsmateriale

#### Tilbehør for installation

CA429410  
Indbygningssæt med dekorativ dækramme (som skal svejses ind i stål eller silikonelimes i granit) samt en installationsramme

